



## Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой C14

SNR-PDU-09S-2

### Описание

Блок розеток 1U на 9 гнезд для установки в шкафах и стойках 19".

Гнезда снабжены защитными шторками и расположены под углом 45°, что позволяет располагать блоки розеток непосредственно друг над другом.

Блок розеток оснащен выключателем с подсветкой и шнуром с вилкой "C14" позволяющей, без дополнительных шнуров и переходников, подключить оборудование к источникам бесперебойного питания.

### Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	9
Длина шнура, м	2
Тип входной вилки	IEC320 C14
Монтаж PDU	Стоечный
Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °C	от -40 до 60

### Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Допустимое напряжение на входе, В	250



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Максимальный ток нагрузки

10 A

Частота переменного тока на входе, Гц

50/60