



Блок электрических розеток TLK, 19" на 7 гнезд, с автоматом 2P 25A

TLK-RS07M-C25-BK

Описание

Блок электрических розеток TLK-RS07M-C25-BK в 19" стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 7 «евророзеток» (Schuko), соединенных латунными шинами питания марки Л63Т с сечением 6 мм² каждая. Блок розеток имеет автоматический выключатель 2/25А. Суммарный ток нагрузки — не более 25А. В задней части блока розеток имеется место для ввода кабеля питания. Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, все металлические элементы блока розеток заземлены, также имеется элемент крепления внешнего заземления (отверстие с резьбой М4).

Особенности

7 евророзеток Schuko с заземлением

Автоматический выключатель IEK 2/25А с винтовыми зажимами для подключения кабеля питания.

Элемент крепления внешнего заземления с резьбой М4.

Стальной корпус с защитой от повреждений при случайных ударах, высокой термостойкостью и экранировкой от электрических помех

Шины питания из латуни марки Л63Т сечением 6 мм²

Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Монтаж PDU	Стоечный
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	7
Длина шнура, м	Без кабеля питания
Тип входной вилки	Клеммный терминал
Температура эксплуатации, °C	от 10 до 40
Температура хранения, без конденсации, °C	от -10 до 40
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	485x45x72



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Масса нетто, не более, кг 0.9

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Допустимое напряжение на входе, В	250
Частота переменного тока на входе, Гц	50
Максимальный ток нагрузки	25 А