



Блок электрических розеток  
TLK 19" 9 гнезд евророзетка,  
макс. нагрузка 16 А, шнур  
питания 1,8 метра, евровилка

TLK-RSC09-M-04-BK

## Описание

Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

## Общие характеристики

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Тип PDU                        | Неуправляемый блок розеток |
| Тип розеток                    | Schuko                     |
| Количество розеток             | 9                          |
| Длина шнура, м                 | 1,8                        |
| Тип входной вилки              | Schuko                     |
| Монтаж PDU                     | Стоечный                   |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 44x483x44                  |
| Масса нетто, не более, кг      | 1                          |

## Характеристики напряжений и токов

|   |      |
|---|------|
| Фаза, вход  | 1    |
| Номинальное напряжение на входе, В                      | 220  |
| Допустимое напряжение на входе, В                       | 250  |
| Максимальный ток нагрузки                               | 16 А |
| Частота переменного тока на входе, Гц                   | 50   |
| Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт | 4000 |