



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Блок электрических розеток
TLK, 19", 8 гнезд
"евророзетка", макс. нагрузка
10 А, без шнура питания, вход
С14, с фильтром, без
выключателя

TLK-RS08M1N-BK

Описание

Блок электрических розеток TLK-RS08M1N-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220 В и суммарным током нагрузки не более 10 А.

Блок электрических розеток TLK-RS08M1N-BK выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Состоит из 8 розеток «Schuko» (евророзеток), соединённых шинами питания, изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6мм² каждая. В задней части блока розеток имеется розетка с разъёмом IEC-60320 C14 для соединения блока розеток со шнуром питания (шнур питания в комплекте с блоком розеток не поставляется). Блок розеток имеет встроенный помехоподавляющий варистор.

Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	8
Тип входной вилки	IEC320 C14
Монтаж PDU	Стойечный
Температура эксплуатации, °С	от 10 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	485x45x50
Масса нетто, не более, кг	0.8

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Допустимое напряжение на входе, В	250
Максимальный ток нагрузки	10 А