



Блок распределения питания Lanmaster TWT-PDU19-10A9P4-3.0 гор.размеш. 9xSchuko базовые 10A C14 3м

TWT-PDU19-10A9P4-3.0

Описание

Блок предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок с шнуром питания 3 м с вилкой C14 для подачи напряжения и 9 розетками типа Schuko для подключения внешнего оборудования. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт. Без выключателя питания.

Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 19" шкафы и стойки.

Общие характеристики

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Тип PDU | Неуправляемый блок розеток |
| Монтаж PDU | Стоечный |
| Тип розеток | Schuko |
| Количество розеток | 9 |
| Длина шнура, м | 3 |
| Тип входной вилки | IEC320 C14 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 44x485x46 |

Характеристики напряжений и токов

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 220 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
| Максимальный ток нагрузки | 10 А |