



Блок розеток серии SNR-PDU базовый на 8xSchuko, без шнура питания с вилкой C20, 16А

SNR-PDU-8S-C20-0-MS16L1

Описание

Блок розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок устанавливается горизонтально в стандартные шкафы и стойки 19 дюймов и занимает всего 1U высоты.

Блок розеток **без шнура питания с входом типа C20**, расположенный на тыльной стороне. Блок содержит **8 розеток Schuko** для подключения внешнего оборудования и **выключатель питания с защитной крышкой**, предотвращающей случайное нажатие. Розеточные гнезда снабжены защитными шторками и расположены под углом 45°, что позволяет располагать блоки розеток непосредственно друг над другом.

В комплект входит крепежный набор для монтажа блока розеток в стойку. Сетевой шнур в комплект не входит.

Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Монтаж PDU	Стоечный
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	8
Длина шнура, м	Без кабеля питания
Тип входной вилки	IEC320 C20
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	45x482.6x45

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	250
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60
Максимальная нагрузка, ВА	4000



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Максимальный ток нагрузки

16 A