



## Блок розеток с функцией измерения серия STD, 42xC13, вход IEC60309 3x32A (3P+N+PE)

TP-STD-A-42A-32L3

### Описание

Блок распределения питания (БРП) для монтажа вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках (установка в шкаф от 42U), серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.

#### Расшифровка артикула:

(<https://shop.nag.ru/files/descriptions/20210628/PDU.1.ng>)

#### Основные функции:

- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения через концентратор

Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)

Функция	Basic	STD	PRO
Мониторинг	■	■	■
Переключение		■	■
Измерение электроэнергии	■	■	■
Шлейфовое соединение	■	■	■
Централизованное управление	■	■	■
Возможность установки порогового значения	■	■	■
Поддержка установленного режима работы после перезапуска		■	■
Горячая замена модуля	■	■	

Функциональные модули	1	2	3	4
контроллера NMC	■	■	■	■
Горячая замена выходных модулей	■			
Порт расширения функций		■	■	
Регулируемое направление дисплея	■		■	
Управление пользователями	■		■	
Управление правами доступа			■	
Журналы событий и данных	■		■	
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности	■		■	
Множественные сети и протоколы безопасности			■	
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты	■		■	
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды			■	
Английский язык	■	■	■	
Многоязычная версия			■	
Управление группами розеток			■	
Расписание событий			■	
График исторических данных			■	
Защита от выключения питания при перегрузке			■	
Загрузка массовых настроек			■	
Подключение по Wi-Fi			■	
Поддерживаемые протоколы	HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP,	HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPTS, SNTP, Modbus RTU,	HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPTS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC	

## Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDU	Стоечный
Тип розеток	IEC 320 C13 10A
Количество розеток	42
Длина шнура, м	3
Тип входной вилки	IEC60309 32A (3P+N+PE)
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 45
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	1829x61x56
Масса нетто, не более, кг	8

## Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	3
Номинальное напряжение на входе, В	380
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60
Максимальный ток нагрузки	32 A
Ток нагрузки для каждого входа, для категории AC-1, не более, А	32
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт	22000