

# Блок розеток с функцией измерения серия Basic 21xShuko, 3xC19 с замком, вход IEC60309 (32A 380 В 3P+N+PE)

TP-BASIC-21S03BL-32L3

## Описание

Блок распределения питания (БРП) для монтажа вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.

### Основные функции:

- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения

### Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)

Функция	Basic	STD	PRO
Мониторинг	■	■	■
Переключение		■	■
Измерение электроэнергии	■	■	■
Шлейфовое соединение	■	■	■
Централизованное управление	■	■	■
Возможность установки порогового значения	■	■	■
Поддержка установленного режима работы после перезапуска		■	■
Горячая замена модуля контроллера NMC	■	■	
Горячая замена выходных модулей		■	
Порт расширения функций			■
Регулируемое направление дисплея		■	■
Управление пользователями		■	■
Управление правами			■

доступа			
Журналы событий и данных		■	■
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности		■	■
Множественные сети и протоколы безопасности			■
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты		■	■
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды			■
Английский язык	■	■	■
Многоязычная версия			■
Управление группами розеток			■
Расписание событий			■
График исторических данных			■
Защита от выключения питания при перегрузке			■
Загрузка массовых настроек			■
Подключение по Wi-Fi			■
Поддерживаемые протоколы	HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP,	HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU,	HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC

## Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БПП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Тип розеток	IEC 320 C19 16A с фиксаторами Schuko
Количество розеток	21 3
Длина шнура, м	2
Тип входной вилки	IEC60309 32A (3P+N+PE)



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Монтаж PDU	Вертикальный
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1741*56*93.2

## Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	3
Номинальное напряжение на входе, В	380
Максимальная нагрузка, ВА	22000
Максимальный ток нагрузки	32 А
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60