



# Фильтр-удл. РС 1,9м 6р, бел. 16A/3,5кВт

SPG(5+1)-16B-1,9M

#### Описание

Фильтр-удлинитель для защиты подключённых устройств от возникающих в электросети импульсных помех, короткого замыкания и перегрузок.

#### Особенности:

LC-фильтр от высокочастотных помех;

Предохранитель на 16 А;

Максимальная поглощаемая энергия: 300 Дж;

Кабель питания: ПВС-ВП, 1,9 м, 3\*1 мм², двухполюсная вилка с двойным заземляющим контактом;

Выключатель: со светодиодной индикацией;

5 заземлённых розеток с защитными шторками, 1 без заземления (евростандарт);

Корпус: белый из негорючего пластика.

### Общие характеристики

Тип PDU	Сетевой фильтр
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	6
Длина шнура, м	1,9
Тип входной вилки	Schuko
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	52x324x41
Масса нетто, не более, кг	0.48

## Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Частота переменного тока на входе, Гц	50



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Максимальный ток нагрузки

16 A