



Мини УЗК, стеклопруток (Д=4,5 мм, Длина 30м, в бухте) SNR-CPD-4,5/30-C

Описание

УЗК предназначается для прокладки кабелей в трубах, коробах и каналах.

УЗК с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикового прутка покрытого полиэтиленовой защитной оболочкой, на концах которого закреплены латунные наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля к прутку при протягивании.

Поэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения (разрушения) и снижает трение, значительно облегчая тем самым протяжку УЗК в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах и т.д.

Мини УЗК в бухте - это самый экономичный и компактный вариант исполнения. Диаметр прутка с оболочкой 4,5 мм.

При работе с таким вариантом исполнения размотка и смотка мини УЗК производится вручную, и требует особого внимания, производящего работы, за безопасностью в обращении с очень упругим стеклопрутком и за тем чтобы не приуменьшить минимальный радиус изгиба стеклопрутка при сматывании его обратно в бухту.

Основные особенности:

- легко протягивается вручную;
- стеклопруток в бухте стягивается пластмассовыми хомутами;
- минимальный радиус изгиба прутка 25-30 мм;
- небольшие габариты и малый вес.

Общие

Тип инструмента	Для монтажа кабеля
Материал:	Диэлектрический стеклопластиковый пруток
Цвет	Красный
Диаметр, мм	4,5
Длина, м	30
ВЕС, КГ	0,72

Доп. описание

Информация для заказа:



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Артикул	Диаметр	Длина
SNR-CPD-4,5/10-C	4,5 мм	10 м
SNR-CPD-4,5/20-C	4,5 мм	20 м
SNR-CPD-4,5/30-C	4,5 мм	30 м

**Мини УЗК-СП-4,5 в бухте производится
различными длинами стеклопластикового прутка
от 3 до 150 м.**