



Устройство для затяжки (протяжки) кабеля на тележке, D=11mm, L=150m, цвет - желтый (Россия)

SNR-CPD-11/150YR

Описание

УЗК п

редназначено для заготовки в кабельные каналы (от городской канализации до закладных труб и скрытых каналов в зданиях) кабелей различного назначения, а также заготовочных и тяговых элементов для последующего ввода тяжелых кабелей

УЗК с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикового прутка покрытого полиэтиленовой защитной оболочкой, на конце которого закреплены стальные оцинкованные наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля к прутку при протягивании.

Полиэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения (разрушения) и снижает трение, значительно облегчая тем самым протяжку УЗК в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах, кабельных стояках, кабель-каналах и т.д.

Особенности:

- прочные металлические колеса с прорезиненными катками;
- простая система замены кассеты;
- оптимальный баланс надежной конструкции, размеров и веса;
- удобная транспортабельность тележки.

Принцип работы УЗК:

Концы стеклопрутка армированы резьбовыми наконечниками. При затягивании кабеля в свободный канал трубопровода на резьбовой наконечник стеклопрутка накручивается грузовой наконечник. Стеклопруток разматывается с кассеты и подается в колодец, при этом кассета придерживается от самопроизвольного раскручивания. Из колодца стеклопруток заталкивается в канал. После выхода стеклопрутка из смежного колодца к грузовому наконечнику прикрепляется кабель и вручную производится затягивание кабеля.

При вводе стеклопрутка в частично занятый канал, на резьбовой наконечник накручивается лидерный наконечник. После прохождения стеклопрутка по частично занятому каналу до смежного колодца, лидерный наконечник заменяется грузовым. К грузовому наконечнику прикрепляется кабель и вручную производится затягивание кабеля.

При затягивании кабелей больших длин транзитом, а также световодных кабелей, на резьбовой наконечник накручивается компенсатор кручения. Компенсатор кручения предохраняет затягиваемые кабели от крутящих моментов.



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Общие

Тип инструмента	Для монтажа кабеля
Материал:	Диэлектрический стеклопластиковый пруток
Цвет	Желтый
Диаметр, мм	11
Длина, м	150
ВЕС, КГ	39

Доп. описание

Комплект поставки:

Наименование	Количество
УЗК-М-СП-11/Х - комплект	1 шт.
Транспортировочная тележка с разматывающим устройством ТТ-500	1 шт.
Наконечник резьбовой	1 шт.
Наконечник лидерный (без отверстия)	1 шт.
Компенсатор кручения	1 шт.
Соединитель механический	1 шт.
Соединитель клеевой	2 шт.
Паспорт устройства	1 шт.