ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

EDFA усилитель (booster) C-диапазона с переменным коэффициентом усиления и выходной мощностью

SNR-EDFA-DB

Описание

Усилитель
 EDFA
поддерживает

режимы

работы
 AGC (Automatic Gain Control)
и
APC (Automatic Power Control).
Диапазон изменения выходной мощности: +10...+17
dBm
, коэффициента усиления 14…23
dB
. Усилитель поставляется в комплекте с двумя источниками питания переменного тока (для резервирования по схеме 1+1). Усилитель имеет только пассивное охлаждение.

Мониторинг и управление устройством осуществляется по SNMP, Web или через
CLI
.
EDFA, DWDM, усилитель, booster, amplifier

Доступна к заказу модель с DC питанием 48V SNR-EDFA-DB-DC

Общие

Тип усилителя	Усилитель (BA)
Диапазон рабочих длин волн, нм	от 1528.5 до 1562
Диапазон входной мощности, дБм	от -6 до 3
Коэффициент усиления,дБ	18
Выходная мощность, дБм	от 10 до 17
Коэффициент шума,дБ	5

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Потребляемая мощность, Вт	30