



Система хранения данных Infortrend DS1012R2C-B Gen2 (2xCtrl, до 12xHDD, 2xSAS12G внеш. порт, 2x2GB, 8x1G порта iSCSI)

DS1012R2C000B-8U32

Описание

Система хранения данных Infortrend DS1012 Gen2 комплектуется:

Контроллер (4 порта 1G iSCSI RJ-45, 1 слот расширения, 2GB RAM), 2шт.

Модуль PSU+FAN, 2 шт.

Суперконденсатор и модуль flash, 2 шт.

Дисковые лотки, 12 шт.

Комплект для монтажа в стойку, 1 шт.

Варианты расширения портовой ёмкости хост-адаптерами:

Системы семейства EonStor DS1000 могут обрабатывать широкий спектр протоколов блочного уровня:

Fiber Channel,

iSCSI,

SAS;

Обладая богатым набором протоколов и используя в полной мере мощность многоядерных процессоров Intel, семейство EonStor DS1000 демонстрирует не только выдающуюся гибкость, но и невероятные характеристики в двух конфигурациях: all-flash и гибридной.

В качестве all-flash систем они показывают до **550K IOPS**, ширину полосы 5 500 MB/s. Преобразование протоколов локальных NAS/SAN и облачных сервисов, гибридные функции, как **SSD Cache** и автоматическое распределение данных по уровням (**Tiering**), системы EonStor DS1000 обеспечивают исключительные скоростные характеристики.

Общие

 Количество контроллеров управления
 2

 Протокол подключения
 iSCSI

 Скорость подключения, Gb/s
 1

 Исполнение корпуса СХД
 2U



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Форм-фактор отсеков под жесткие диски

LFF 3,5"

Количество отсеков под жесткие диски

12