



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Шасси модульного источника бесперебойного питания он-лайн SNR серии SM 800кВА (8 слотов для силовых модулей 100кВА), 3ф:3ф, 10.4"LCD, Сервисный байпас

SNR-UPS-ONM-800-100SMX33F

Описание

Шасси модульного источника бесперебойного питания 800 кВА/800кВт серии SM. Шасси вмещает в себя до 8 модулей мощностью 100 кВА (Силовые модули SNR-UPS-ONM-100SMX33 приобретаются отдельно).

Модульный онлайн ИБП серии SM предназначен для защиты систем трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования, критически важных систем, требующих бесперебойного питания 24/7.

Модульные ИБП подходят для быстро растущего бизнеса: их архитектура позволяет расширять конфигурацию по мере роста бизнеса до 800 кВА. Данная конструкция ИБП позволяет обеспечить резервирование или гибкое наращивание мощности.

В основу работы ИБП заложены следующие технологии: трехуровневая топология IGBT-выпрямителей и цифровая система управления на базе DSP-процессоров.

Ключевые характеристики: высокий коэффициент входной мощности (PF), низкий уровень гармонических искажений (THDi <3%), широкий диапазон входного напряжения, поддержка любых типов нагрузок (линейных/нелинейных).

Конструктивные особенности: горячая замена модулей – увеличение мощности без отключения нагрузки, N+X резервирование – отказ одного модуля не влияет на работу системы, автоматический байпас – непрерывное питание нагрузки при неисправностях. Данная модель (F)

включает четыре 3-полюсных разъединителя (вход, байпас, техническое обслуживание, выход) и поддерживают верхний и нижний ввод кабелей.

Преимущества архитектуры: модульная отказоустойчивость – избыточность компонентов, простота обслуживания – замена модулей без остановки оборудования, высокий КПД – снижение эксплуатационных затрат.

Общие

Тип ИБП	Шасси модульного on-line ИБП
Форм-фактор	Модульный
Мощность (ВА)	800000
Мощность (Вт)	800000



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Фаза, вход	3
Фаза, выход	3
Коэффициент выходной мощности (PF)	1

Входные характеристики

Входное соединение	Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)	380/400/415
Частота на входе (Гц)	50/60

Выходные характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)	380/400/415
Частота на выходе (Гц)	50/60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Нет
Технология АКБ	Свинцово-кислотные; Литий-ионные
Количество АКБ (шт)	38 (снижение PF до 0,9) / 34/36 (снижение PF до 0,8) / 30/32 (снижение PF до 0,7) / 40~48
Напряжение АКБ (В)	±180~288

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
------------------------------	------------

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	2000x1000x1100
Вес ИБП, кг	400

Интерфейсы

Коммуникационный порт	AS400-карта (опционально) SNMP-карта (опционально)
-----------------------	---