



Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent, без АКБ

SNR-UPS-ONRT-10000-INTXL

Описание

Источник бесперебойного питания on-line, 10000 VA серии Intelligent, без АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.

Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.

Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.

Основные преимущества:

- расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.

Общие

Тип ИБП	On-line
Мощность (ВА)	10000
Мощность,Вт	10000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	95



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Напряжение на входе (В)	176 В~288 В
Частота на входе (Гц)	40-70 Гц
Входное соединение	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе,В	220В ± 10 %
Частота на выходе (Гц)	50
Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение АКБ (В)	192
Вид АКБ	Свинцово-кислотные (внешние, заказываются отдельно)
Количество АКБ (шт)	16
Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Емкость АКБ (Ач)	Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	86x488x620
Вес ИБП, кг	18
Температура эксплуатации, °С	от 0 до 40
Относительная влажность,%	0 - 90% (без конденсата)
Форм-фактор	Rackmount
Коммуникационный порт	USB RS232 EPO
Без встроенных АКБ	Да

Доп. описание

Габаритные размеры