



Источник бесперебойного питания Innova RT 3000 2700Вт 3000В.А черн. IPPON 621781

621781

Описание

Особенности:

- Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Установка в 19" стойку с помощью дополнительного комплекта для монтажа (2U Rackmount)
- Контроль нагрузки в выходных розетках
- Режимы работы: от сети, от батарей, Вypass, экономичный, преобразователь частоты, ожидание
- Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO
- Универсальный слот для SNMP и AS400 карт
- USB и RS-232 порты для связи с компьютером
- Русифицированное программное обеспечение WinPower
- Возможность увеличения времени автономной работы при подключении дополнительных батарейных модулей (приобретаются дополнительно)
- Поворотный матричный ЖК-дисплей для отображения информации режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках и переключения рабочих режимов
- Легкая замена встроенных аккумуляторов

Для увеличения времени батарейной поддержки к ИБП можно подключить дополнительные батарейные модули. Максимальное количество подключаемых модулей - 4. Для расчета времени автономной работы, воспользуйтесь калькулятором мощности.

ИБП рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты:

- оборудования, критичного к форме сигнала питания;
- оборудования, требующего долгое время автономной работы;
- мощных серверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).

Общие

Тип ИБП	online
Мощность (ВА)	3000
Мощность,Вт	2700
Напряжение на входе (В)	120-276В



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Частота на входе (Гц)	45-66Гц
Входное соединение	IEC320
Емкость АКБ (Ач)	9
Форм-фактор	в стойку (Rack)
Автоматическое тестирование батарей	ДА
Глубина [мм]	604
Индикация состояния	<Объект не найден> (234:bbadf8f21eb142cd11ef223837d20af7)
Интерфейс EPO	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Количество фаз	1/1
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Ширина [мм]	438

Доп. описание

Комплектация:

- ИБП Innova RT 1000/1500/2000/3000
- Монтажные планки с крепежом для установки в 19" стойку x 2 шт
- Шнур для подключения к электросети x 1 шт
- Шнур для подключения нагрузки x 2 шт
- USB кабель для связи с ПК x 1 шт
- SOM кабель для связи с ПК x 1 шт
- EPO коннектор x 1 шт
- Dry Contact коннектор x 1 шт
- CD-диск с программным обеспечением
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон