



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



ИБП для монтажа на щите 500 ВА 230 В Штиль

SW500SL

Описание

ИБП SW500SL обеспечивает защиту от перепадов и пропадания сетевого напряжения для однофазных нагрузок мощностью 500 ВА/400 Вт, включая отопительное оборудование, насосы и системы безопасности.

Основные характеристики:

Тип: On-line (с двойным преобразованием)
Полная мощность: 500 ВА
Активная мощность: 400 Вт
Число фаз: 1
Форм-фактор: Настенный
Режимы работы: On-line, автономный, байпас, ECO
Входное напряжение: 220 В (диапазон 90-295 В)
Выходное напряжение: 220 В (чистая синусоида)

Аккумуляторные батареи:

Тип: Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные
Номинальное напряжение: 24 В
Количество: 2 x 12 В, емкость 9 Ач
Время автономной работы: ~10 минут при 100% нагрузке

Защита:

Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева с автовосстановлением
Защита от импульсных перенапряжений

Интерфейсы:

ЖК-дисплей для отображения состояния
Опции: RS-232, USB, Ethernet для мониторинга

Физические параметры:

Габариты: 287 x 357 x 112 мм
Вес: 11 кг
Степень защиты: IP20

Общие

Тип ИБП

On-line



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Форм-фактор	Настенный монтаж
Мощность (ВА)	500
Мощность (Вт)	400
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,8

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	175-295
Частота на входе (Гц)	50

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 1
Напряжение на выходе (В)	220-240
Частота на выходе (Гц)	50

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	9
Количество АКБ (шт)	2
Напряжение АКБ (В)	24
Ток заряда АКБ (А)	1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	22 минуты

Интерфейсы

Коммуникационный порт	Сухие контакты (опция) RJ45 (опция) mini-USB (опция) RS 232 (опция) USB (опция)
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Физические характеристики



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)

¶287x357x112 (без кронштейна для крепления)¶287x357x116 (с кронштейном для крепления)

Вес ИБП, кг

11