



**Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRV 1000 ВА, конвертируемый форм-фактор 2U, 230 В, 6 розеток IEC C13, SmartSlot**

**SRVSE1KRTI**

## Описание

ИБП серии Smart-Save Online SRV предназначены для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет корректировку коэффициента мощности на входе, USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.

### Преимущества:

- Топология двойного преобразования (On-Line)
- Высокий выходной коэффициент мощности PF=0.9
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Конвертируемый форм-фактор для напольной установки (по-умолчанию) или для установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект для монтажа в стойку)
- USB HID (human interface device) — функция, которая позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО (для моделей до 3 кВА включительно)
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
- Энергосберегающий режим (для моделей до 3 кВА включительно)
- Дистанционное управление питанием ИБП через сеть (при наличии SNMP-платы)
- «Горячая» пользовательская замена батарей
- Встроенная функция самодиагностики

### Таблица времени автономной работы:

Модель	Уровень нагрузки			
	25%	50%	75%	100%
SRVSE1KRTI	31 минута	17,5 минуты	10 минут	3,5 минуты

**Аксессуары в комплекте:** USB A-USB B кабель (1), RS232-RS232 кабель (1), ножки для напольной установки; C13-C14 кабель (2)

### Общее:

Число фаз: Однофазный ИБП с заземлением

Мощность, ВА/Вт: 1000VA/900W  
Форм-фактор: Конвертируемый  
Топология: Двойное преобразование (онлайн)

**Входные характеристики:**

Напряжение: 220/230/240 В  
Диапазон напряжения: 120-280В - 50% нагрузка, 180-280 В - 100% нагрузка  
Частота: 40-70 Гц  
Входное подключение: IEC 60320 C14

**Выходные характеристики:**

Напряжение: 220/230/240 В  
Отклонение напряжения (от батареи): ± 1%  
Частота (синхронизированная) 47-53Гц или 57-63Гц (синхронизированная с электросетью)  
Частота (от батареи): 50/60Гц ± 0.5%  
Выходные подключения (резервное питание): 6 IEC 60320 C13  
Программируемые выходные розетки: 3 IEC 60320 C13

**Коммуникационные средства:**

USB HID type B, RS-232 port, Intelligent Slot  
SNMP карта: Опционально  
Emergency power off (EPO): нет  
Крест-фактор: 3:1  
Гармонические искажения: (THD)≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка)  
Время переключения от сети на батарею: 0 мс  
Время перехода от инвертора на байпас: 4 мс  
Форма выходного напряжения (от батареи): Синусоидальный сигнал

**Эффективность:**

Работа от сети 88%  
Работа от батареи 83%

**Батареи:**

Тип батареи: Свинцово-кислотная  
Монтаж батареи: Внешний батарейный блок  
Форм-фактор: Конвертируемый  
Внутренний батарейный блок SERBC193  
Ток зарядки, 1 А  
Напряжение зарядки: 41.0В± 1%  
Типовое время перезарядки 4 часа восстановление до 90% емкости

**Индикация:** LCD дисплей поворотный Входное напряжение, Выходное напряжение, Работа от сети, Работа от батареи, Перегрузка, Уровень нагрузки, Низкий заряд батареи, Уровень заряда батареи, Таймер разряда, Байпас, Неисправность, без звука

**Оповещения:**

Работа от батареи: Звучание каждые 4 секунды  
Низкий заряд батареи: Звучание каждую секунду  
Перегрузка: Звучание каждые 0.5 секунды  
Неисправность: Непрерывное звучание

**Физические характеристики:**

Габаритные размеры ГxШxВ (мм): 410x438x88  
Масса нетто: 14.1кг  
Цвет: Чёрный

**Параметры окружающей среды:**

Относительная влажность: 20-90% 0-40°C (без конденсации)  
Акустический уровень: менее 50дБ

#### Управление:

Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS)  
Shutdown Wizard  
SNMP опционально SNMP Web Manager

**Гарантия:** 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства

## Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rack Tower
Мощность (ВА)	1000
Мощность (Вт)	900
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,9

## Входные характеристики

Входное соединение	IEC320 C14
Напряжение на входе (В)	120-280В - 50% нагрузка, 180-280 В - 100% нагрузка
Частота на входе (Гц)	40-70

## Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(6) IEC 60320 C13
Напряжение на выходе (В)	220/230/240
Частота на выходе (Гц)	50/60 ± 0.5%

## Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные

## Интерфейсы

Коммуникационный порт	RS-232 USB
-----------------------	---------------

## Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	88x438x410
Вес ИБП, кг	14,1