



## Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR MPXL, 240В(DC), 9Ач

SNR-UPS-BCRT-MP240

### Описание

Внешний блок батарей предназначен для обеспечения автономной работы подключенного оборудования к источникам бесперебойного питания SNR MPXL (SNR-UPS-ONRT-10-MPXL31 и SNR-UPS-ONRT-6-MPXL31).

В блоке батарей уже встроены 20 свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 12 В и емкостью 9 Ач, суммарное напряжение которых на DC-шине составляет 240 В.

Блок батарей не содержит встроенного зарядного устройства для аккумуляторов. Заряд осуществляется непосредственно от ИБП, к которому он подключен. Исходя из количества подключаемых блоков батарей, для недопустимости кипения электролита при заряде аккумуляторов, что приводит к повышенному износу, раннему выходу из строя и т.д., необходимо выставить правильный зарядный ток через меню ИБП. При подключении 1 блока — рекомендуемый ток заряда 1 А, 2 блока — рекомендуемый 2 А и т.д.

Блок батарей рекомендуется эксплуатировать **при температуре окружающей среды около 25 °С**. Повышенная или пониженная температура эксплуатации многократно снижает срок службы.

### Общие

Форм-фактор

Rackmount

### Аккумуляторные батареи

Со встроенными АКБ

Да

Вид АКБ

Свинцово-кислотные

Емкость АКБ (Ач)

9

Количество АКБ (шт)

20

Напряжение АКБ (В)

240

### Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °С

от 0 до 40

### Физические характеристики



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)

131x443x720

Вес ИБП, кг

70,5