



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



ИБП CyberPower UTC850E, Line-Interactive, 850VA/425W, 2 Schuko розетки, Black, 0.84x0.159x0.252м., 4.2кг.

UTC850E

Описание

CyberPower UTC850E - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.


ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Совместим с генератором
- EMI и RFI фильтрация
- Настраиваемые звуковые оповещения
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Выходный сигнал в форме модулированной синусоиды
- Светодиодный индикатор состояния
- Форм-фактор Tower

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	850
Мощность (Вт)	425
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,5



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-290
Частота на входе (Гц)	50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 2
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50 или 60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	5
Количество АКБ (шт)	1
Напряжение АКБ (В)	12

Условия эксплуатации

Относительная влажность, %	0,9
----------------------------	-----

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	159x84x252
Вес ИБП, кг	4,2