



Источник бесперебойного питания UPS CyberPower UTI675EI , Line-Interactive, 675VA/360W (4 IEC C13)

UTI675EI

Описание

CyberPower UTI675EI - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.

ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	675
Мощность (Вт)	360
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-290
Частота на входе (Гц)	50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(4) IEC 320 C13
Напряжение на выходе (В)	230



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Частота на выходе (Гц) 50 или 60

Аккумуляторные батареи

Вид АКБ ¶Герметичная свинцово-кислотная, RBP0119
Количество АКБ (шт) 1

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 159x84x252
Вес ИБП, кг 3,8

Доп. описание

Основные параметры:

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Совместим с генератором
- Перегрузочная способность
- Светодиодный индикатор состояния
- Форм-фактор Tower
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Выходный сигнал в форме модулированной синусоиды
- EMI и RFI фильтрация
- Настраиваемые звуковые оповещения