



ИБП UPS CyberPower UT1200EG Line-Interactive 1200VA/700W USB/RJ11/45/Dry Contact (4 EURO)

UT1200EG

Описание

CyberPower UT1200EG гарантирует защиту электропитания компьютеров, сетевого оборудования и устройств хранения данных. Продукт использует линейно-интерактивную топологию с функцией автоматического регулирования напряжения (AVR), чтобы обеспечить стабилизированную выходную мощность переменного тока. Запатентованная конструкция байпаса GreenPower UPS™ обеспечивает сверхнизкое энергопотребление для снижения затрат на электроэнергию и позволяет работать при более низкой рабочей температуре, что продлевает срок службы батареи.

Светодиодный индикатор показывает общее состояние ИБП. ИБП совместим с генераторами. ИБП имеет защиту от перегрузки, фильтр электромагнитных помех и настраиваемый сигнал тревоги. Конструкция ИБП позволяет пользователям легко размещать его на столе или в других ограниченных пространствах.

Основные параметры:

- Энергосберегающие технологии
- Совместимость с генератором
- Защита от перегрузки
- Телефон/факс/модем/DSL/защита сети
- USB-порт
- Настраиваемая сигнализация
- Автоматическая регулировка напряжения
- Светодиодный индикатор состояния
- Защита от скачков напряжения и скачков напряжения

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	1200
Мощность (Вт)	700
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Коэффициент выходной мощности (PF) 0,58

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-290
Частота на входе (Гц)	50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 4
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50 или 60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные

Физические характеристики

Размеры ИБП ВxШxГ (мм)	220x95x307
Вес ИБП, кг	7,6