



ИБП UPS Line-Interactive CyberPower BU725E 725VA/390W (3 EURO)

BU725E

Описание

CyberPower BU725E обеспечивает домашних и офисных пользователей надежным резервированием питания от аккумулятора и защищает офисные ПК и другие электронные устройства от скачков напряжения, сбоев и других коллизий в подаче электроэнергии. Поскольку все ИБП CyberPower имеют огнестойкий пластиковый корпус, этот продукт обладает исключительной огнестойкостью (по сравнению с аналогичными продуктами), что позволяет свести к минимуму возможное повреждение ценных активов в случае пожара.

Инновационная технология управления батареями значительно увеличивает эффективность батареи и способствует увеличению производительности и срока ее службы. Настраиваемая сигнализация позволяет пользователям включать или выключать звуковой сигнал в режиме работы от батареи, чтобы избежать ненужных помех. Его настольный дизайн с монтажными прорезями позволяет пользователям легко размещать его на стенах, столах или других ограниченных условиях.

Основные параметры:

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Выходной сигнал в форме модулированой синусоиды
- Перегрузочная способность
- EMI и RFI фильтрация
- Настраиваемые звуковые оповещения
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Совместим с генератором
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- Светодиодный индикатор состояния
- Настенное крепление

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Desktop
Мощность (ВА)	725
Мощность (Вт)	390

Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,54

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-280
Частота на входе (Гц)	50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 3
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50 или 60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные

Физические характеристики

Размеры ИБП ВxШxГ (мм)	91,5x158x240
Вес ИБП, кг	3,8