



Источник бесперебойного питания Line-Interactive SNR LIRT 1000VA/800Вт (PF-0.8), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x7Ач)

SNR-UPS-LIRT-1000-PS

Описание

Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать автономно при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.

ИБП имеет функцию автоматической регулировки напряжения AVR (Automatic Voltage Regulation) выполняемую встроенным автотрансформатором. При отклонении входного напряжения от номинального на 10%, автотрансформатор осуществляет ступенчатую регулировку выходного напряжения в сторону уменьшения или увеличения, обеспечивая, тем самым, стабильность питания нагрузки. Если входное напряжение выходит за пределы диапазона AVR, ИБП переключается на работу от встроенных аккумуляторов, до тех пор, пока входное напряжение не вернется в допустимый диапазон регулирования или батарея не будет полностью разряжена. Расширенный диапазон входного напряжения сети уменьшает число переходов ИБП в режим работы от аккумуляторных батарей, что значительно продлевает срок их службы.

ИБП SNR-UPS-LIRT снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние электрической сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.

Особенности:

- Повышение и понижение напряжения AVR;
- Широкий диапазон входного напряжения;
- Цифровой микропроцессорный контроль;
- Индикация состояния основных режимов работы ИБП;
- Чистое синусоидальное напряжение на выходе;
- Функция «холодный старт»;
- Многофункциональный ЖК дисплей;
- Тепловая защита трансформатора;
- USB порт для мониторинга;
- Слот для SNMP карты;
- Защита от перезарядки, глубокой разрядки;
- Защита от короткого замыкания и перегрузок.

Общие

Тип ИБП

Line-interactive



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Мощность (ВА)	1000
Мощность,Вт	800
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Напряжение на входе (В)	162-295 В (АС)
Частота на входе (Гц)	50/60 Гц $\pm 10\%$ (автоопределение)
Входное соединение	Розетка C14
Напряжение на выходе,В	200/220/230/240 В
Частота на выходе (Гц)	50/60 Гц $\pm 1\%$ (настраиваемое)
Тип и количество выходных розеток	Schuko x 2 + IEC C13 x 1
Напряжение АКБ (В)	24
Вид АКБ	Свинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)	2
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,8
Ток заряда АКБ (А)	1
Емкость АКБ (Ач)	9
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	88x440x338
Вес ИБП, кг	12,6
Форм-фактор	напольный/в стойку (Rack Tower)
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Со встроенными АКБ	Да