ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Стабилизатор напряжения Энергия АСН 500 навесной

E0101-0215

Описание

Преимущества

1. Диапазон регулировки: по точности: 140–260 В, по защите: 120–280 В.
2. Высокая скорость регулировки.
3. Интеллектуальная защита от перегрузки.
4. Возможность установки в неотапливаемых помещениях.
5. Компактность и небольшой вес (до 16 кг)
6. Повышенная морозоустойчивость: до –20 °С.
7. Низкий уровень шума.

Особенности

режим «байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
цифровой дисплей для отображения параметров работы
автоматический предохранитель или выключатель от короткого замыкания и перегрузки
принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы оборудования
световая индикация режимов работы, контроллер на основе микропроцессора
шунтирующие конденсаторы обеспечивают минимизацию искрения контактов

Виды защиты

1. двухступенчатая защита от перегрузки
2. двухступенчатая защита от коротких замыканий
3. тепловая защита
4. защита от повышенного напряжения
5. защита от пониженного напряжения
6. защита от перегрузки на пониженном напряжении

Общие

Форм-фактор	Настенный монтаж

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Мощность (ВА)	500
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98

Входные характеристики

Входное соединение	Сетевой шнур с вилкой «Schuko»
Напряжение на входе (В)	140-260
Частота на входе (Гц)	50

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 1
Напряжение на выходе (В)	202-238
Частота на выходе (Гц)	50

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	930x174x260
Вес ИБП, кг	2,5