OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Стабилизатор напряжения Энергия АСН 12000 навесной

E0101-0218

Описание

Преимущества

1. Диапазон регулировки: по точности: 140–260 В, по защите: 120–280 В.
2. Высокая скорость регулировки.
3. Интеллектуальная защита от перегрузки.
4. Возможность установки в неотапливаемых помещениях.
5. Компактность и небольшой вес (до 16 кг)
6. Повышенная морозоустойчивость: до –20 °С.
7. Низкий уровень шума.

Особенности

режим «байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
цифровой дисплей для отображения параметров работы
автоматический предохранитель или выключатель от короткого замыкания и перегрузки
принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы оборудования
световая индикация режимов работы, контроллер на основе микропроцессора
шунтирующие конденсаторы обеспечивают минимизацию искрения контактов

Виды защиты

1. двухступенчатая защита от перегрузки
2. двухступенчатая защита от коротких замыканий
3. тепловая защита
4. защита от повышенного напряжения
5. защита от пониженного напряжения
6. защита от перегрузки на пониженном напряжении

Общие

Мощность (ВА)	12000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98

Входные характеристики

Входное соединение	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)	140-260

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Выходные характеристики

Напряжение на выходе (В)	220

Доп. описание