

# Аккумулятор CSB TPL121800 FR

## TPL121800 FR

### Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB TPL121800 FR. Фронтальное исполнение. Батареи предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.

Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.

#### Применение

Системы электросвязи;

Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;

Системы аварийного питания заводов и подстанций;

Солнечные и ветряные источники энергии;

Производство, транспорт и распределение электроэнергии;

Устройства автоматики на железных дорогах;

Складское оборудование;

Аварийное освещение;

Медицинское оборудование.

Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.

#### Особенности эксплуатации

срок службы - 12 лет при 25°C во время срока службы долива воды не требуется 260 циклов при 100% глубине разряда саморазряд не более 3% в месяц при 25°C температура эксплуатации: заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -15°C до 40°C при транспортировке по шоссе не является опасным грузом

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии TPL

# Общие

Тип АКБ	Фронт-терминальный AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	180
Номинальное напряжение АКБ, B(DC)	12
Вес АКБ, кг	55.1
Внутреннее сопротивление,мОм	6.5



# OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Тип клемм АКБ	M6
Срок службы АКБ	12 лет
Высота АКБ, мм	323
Ширина АКБ, мм	125.6
Длина АКБ, мм	547