



Аккумулятор CSB GP12260 I GP12260 I

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GP GP 12260 I обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 26 Ah.

Малый вес и доступная емкость позволяют использовать модель самостоятельно или собирать в целую батарею в зависимости от особенностей эксплуатации. Использование технологии рециркуляции газа и устойчивых к разрушению сплавов позволили герметизировать корпус, сделав источник энергии удобным и необслуживаемым.

Серия GP (General Purpose) предусматривает в конструкции наличие устойчивого сплава свинца и кальция для электродов. В результате обеспечена повышенная выходная мощность и долговечность. Продукция герметизированна, не нуждается в регулярной доливке воды, может эксплуатироваться в любом положении, монтироваться в корпуса ИБП. клеммы под гайку и болт М5 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

Применение:

- Источники бесперебойного питания;
- Телекоммуникационное оборудование;
- Системы аварийного освещения;
- Охранно-пожарные системы;
- Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 5 лет.

Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	26
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	8.45
Внутреннее сопротивление, мОм	9.9
Тип клемм АКБ	M5



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Срок службы АКБ	5 лет
Высота АКБ, мм	125
Ширина АКБ, мм	175
Длина АКБ, мм	166

Доп. описание

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии GP