

## Аккумулятор CSB GPL12120 F2

Стационарный GP AGM VRI A

GPL12120 F2

## Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GPL 12120 F2 обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 12 Ah.

Применение стекловолоконных сепараторов, пропитанных кислотным электролитом, исключает отрицательные гидродинамические воздействия на структуру, обеспечивает дополнительную поддержку активным компонентам. В результате аккумулятор не боится сильного разряда, полностью сохраняет свой ресурс. Согласно технологии AGM во всей серии свинцовые пластины электродов изготовлены из сплава с добавлением кальция, что существенно повышает сопротивляемость к деградации материала. F1/F2 клеммы обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

## Применение:

Источники бесперебойного питания; Телекоммуникационное оборудование; Системы аварийного освещения; Охранно-пожарные системы; Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии GPL

## Общие

Τип ΔΚΕ

TIMITAND	Стационарный от Абім УКСА
Емкость (25°C), Ач	12
Номинальное напряжение АКБ, B(DC)	12
Вес АКБ, кг	4.1
Внутреннее сопротивление,мОм	13.2
Тип клемм АКБ	F1 / F2
Срок службы АКБ	8 лет
Высота АКБ, мм	94
Ширина АКБ, мм	98
Длина АКБ, мм	151