



## Аккумулятор CSB GPL12260 I GPL12260 I

### Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GPL 12260 I обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 26 Ah.

Применение стекловолоконных сепараторов, пропитанных кислотным электролитом, исключает отрицательные гидродинамические воздействия на структуру, обеспечивает дополнительную поддержку активным компонентам. В результате аккумулятор не боится сильного разряда, полностью сохраняет свой ресурс. Согласно технологии AGM во всей серии свинцовые пластины электродов изготовлены из сплава с добавлением кальция, что существенно повышает сопротивляемость к деградации материала. клеммы под гайку и болт M5 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

#### Применение:

- Источники бесперебойного питания;
- Телекоммуникационное оборудование;
- Системы аварийного освещения;
- Охранно-пожарные системы;
- Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

### Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	26
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	8.3
Внутреннее сопротивление, мОм	9.6
Тип клемм АКБ	M5
Срок службы АКБ	8 лет
Высота АКБ, мм	125



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Ширина АКБ, мм	175
Длина АКБ, мм	166

## Доп. описание

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии GPL