

## Аккумулятор CSB GPL12260 I

GPL12260 I

## Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GPL 12260 I обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 26 Ah.

Применение стекловолоконных сепараторов, пропитанных кислотным электролитом, исключает отрицательные гидродинамические воздействия на структуру, обеспечивает дополнительную поддержку активным компонентам. В результате аккумулятор не боится сильного разряда, полностью сохраняет свой ресурс. Согласно технологии AGM во всей серии свинцовые пластины электродов изготовлены из сплава с добавлением кальция, что существенно повышает сопротивляемость к деградации материала. клеммы под гайку и болт М5 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

## Применение:

Источники бесперебойного питания; Телекоммуникационное оборудование; Системы аварийного освещения; Охранно-пожарные системы; Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии GPL

## Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°С), Ач	26
Номинальное напряжение АКБ, B(DC)	12
Вес АКБ, кг	8.3
Внутреннее сопротивление,мОм	9.6
Тип клемм АКБ	M5
Срок службы АКБ	8 лет
Высота АКБ, мм	125
Ширина АКБ, мм	175
Длина АКБ, мм	166