



Батарея аккумуляторная WBR GPL12400

GPL12400

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор с увеличенным до 12 лет сроком службы в буферном режиме WRB GPL12400 обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 40 Ah.

Конструкция кристаллической решетки свинцовых электродов, разработанная WBR Battery, и применение сплава с кальцием, позволили увеличить мощность отдачи тока. Технология AGM реализует принцип рециркуляции по стандартам производителя. Кислотный электролит связывается стекловолоконными слоями сепаратора. Пористый материал поддерживает электролит, препятствует разрушению электродов. клеммы под болт М6 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Согласно параметру Cycle Service ресурс коррелирует с количеством циклов и условиями работы. Продукция не страшна глубокий разряд, она восстанавливает емкость и обеспечивает стабильное напряжение в 12 вольт. Поддерживается эксплуатация в циклическом и буферном режимах. АКБ не требует обслуживания, герметизирован и эргономичен.

Применение:

источники бесперебойного питания,
охранные и пожарные системы безопасности,
оборудование электросвязи,
аварийное освещение,
электроинструмент,
телеметрическое,
портативное измерительное, контрольное и другое оборудование.

Срок службы аккумуляторной батареи до 12 лет.

Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	40
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	13.5
Внутреннее сопротивление, мОм	7.5



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип клемм АКБ	М6
Срок службы АКБ	12 лет
Высота АКБ, мм	171
Ширина АКБ, мм	166
Длина АКБ, мм	199

Доп. описание