



Батарея аккумуляторная WBR GP1290

GP1290

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор WBR GP1290 обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 9 Ач.

Конструкция кристаллической решетки свинцовых электродов, разработанная от WBR Battery Co., Ltd, и применение сплава с кальцием, позволили увеличить мощность отдачи тока. Технология AGM реализует принцип рециркуляции по стандартам производителя. Кислотный электролит связывается стекловолоконными слоями сепаратора. Пористый материал поддерживает электролит, препятствует разрушению электродов. Клеммы F2-Faston Tab 250 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Поддерживается эксплуатация в циклическом и буферном режимах. Аккумулятору не страшен глубокий разряд, выдерживает 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Конструкция батареи не требует обслуживания в течении всего срока службы, герметичен и позволяет работать в любом положении. Аккумулятор высоконадежен и безопасен в эксплуатации

Применение:

источники бесперебойного питания,
 охранные и пожарные системы безопасности,
 оборудование электросвязи, аварийное освещение,
 электроинструмент,
 телеметрическое, портативное измерительное, контрольное и другое оборудование

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	9
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	2.5
Внутреннее сопротивление, мОм	12
Тип клемм АКБ	F2
Срок службы АКБ	8 лет



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Высота АКБ, мм	100
Ширина АКБ, мм	65
Длина АКБ, мм	151