



## Литий-железо-фосфатный (LiFePO) аккумулятор WBR GPLi 12.8V-9

GPLi 12.8V-9

### Описание

Литий-железо-фосфатная (LiFePO) аккумуляторная батарея WBR GPLi12.8V-9 обладает высоким качеством, надежностью и увеличенной в 10 раз циклической долговечностью, а также уменьшенным на 60% весом по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами.

#### Особенности:

- номинальное напряжение: 12,8 В (4 элемента по 3,2 В)
- химический состав: феррум-фосфат лития
- положительный электрод: алюминиевая фольга на основе из графитового материала с двойной железолитиевой солью фосфорной кислоты
- отрицательный электрод: медная фольга с литиевой солью фосфорной кислоты
- электролит: раствор солей лития
- обслуживание: при эксплуатации долива электролита не требуется
- саморазряд: <3.5 % в месяц
- количество циклов: > 1500 при 100% заряде/разряде, нагрузкой 0.2C до отдачи 70% ёмкости
- корпус: ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол)
- класс защиты: IP55

#### Основные области применения:

- электросамокаты;
- электровелосипеды и скутеры;
- источники бесперебойного питания (ИБП);
- возобновляемые источники энергии;
- электроинструмент;
- измерительное, телеметрическое контрольное и другое технологическое оборудование.

Срок службы аккумуляторной батареи до 15 лет.

### Общие

Тип АКБ	Литий-железо-фосфатные LiFePO
Ёмкость (25°C), Ач	9
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	1.04



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Внутреннее сопротивление, мОм	5
Рекомендуемый ток заряда, А	1.8
Максимальный ток заряда, А:	4.5
Максимальный ток разряда, А	9
Диапазон рабочих температур	разряд: -40°C ~ 60°C заряд: 0°C ~ 45°C хранение: 0°C ~ 45°C
Саморазряд	< 3.5% в месяц
Расчетное количество циклов	> 1500 при 100% заряде/разряде, нагрузкой 0.2С до отдачи 70% ёмкости
Тип клемм АКБ	F2
Высота АКБ, мм	94
Ширина АКБ, мм	66
Длина АКБ, мм	152