



Аккумуляторный шкаф 2 полки, с отсеком для ИБП, 1132x786x597мм (SNR-UPS-BCT-127906-2)

SNR-UPS-BCT-127906-2

Описание

Аккумуляторный шкаф 2 полки, с отсеком для ИБП, 1132x786x597мм (SNR-UPS-BCT-127906-2) – позволяет размещать промышленные аккумуляторы различных размеров. В верхней части шкафа расположены съемные кронштейны для крепления источника бесперебойного питания (ИБП) высотой 3 юнита (133 мм). В случае, если ИБП не предусмотрен их можно снять, а освободившееся место использовать под аккумуляторы.

Шкаф имеет перфорацию в крыше, в съемных задних панелях и в дверях, для естественной вентиляции. В боковых стенках предусмотрены полупробивные отверстия для кабельных вводов, круглых отверстий диаметром 25 мм – 4 шт. и овальных отверстий 25x50 – 8 шт.

Шкаф выполнен из листовой стали толщиной: боковые стенки - 1,5 мм, дно - 2 мм, крышка - 1,2 мм, усиленные полки - 2 мм, двери - 1,5 мм, съемные панели 1 мм. Покрытие – порошково-полимерная краска, цвет – RAL 7035 (светло-серый).

Перемычки для соединения свинцово-кислотных аккумуляторов не входят в комплект шкафа и заказываются отдельно в зависимости от конфигурации аккумуляторных батарей

Общие

Тип аккумуляторного шкафа	Закрытый шкаф АКБ
Высота мм	1132
Глубина ,мм	597
Нагрузочная способность, кг	600
Ширина	786
ВЕС, КГ	64
Цвет	Чёрный
АКБ	50 Ач ФТ 50 Ач GP 40 Ач GP

Доп. описание

Вместимость стеллажей



Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	B12135FTHR
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	40
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	20
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	20