



Аккумуляторный стеллаж 4 полки, с отсеком для автомата,1879х600х1000мм (SNR-UPS-RACK-180610-4)

SNR-UPS-RACK-180610-4

Описание

Аккумуляторный стеллаж предназначен для размещения линейки аккумуляторов, источника(ов) бесперебойного питания стоечного исполнения и устройств защиты от перегрузки и короткого замыкания. Предназначен для установки в закрытых помещениях. Не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Основные характеристики:

Климатическое исполнение О4.2 по ГОСТ 15150

Температура эксплуатации от + 1°C до + 45°C и относительной влажности не более 80% при 20°C.

Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые, передние и задние проемы.

Предусмотрена система заземления всех деталей стеллажа. Провода заземления не входят в комплект

Степень защиты ІР - отсутствует.

Материалы: сталь конструкционная углеродистая качественная, холоднокатанная соответствующая ГОСТ 19904-90.

Толщина материала: дно, крышка, стойки - 1,5 мм; полки, монтажные 19" уголки - 2,0 мм; боковые панели (поставляются отдельно) - 1,2 мм;

Покрытие: порошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88. Цвет RAL 7035 или RAL 9005.

Комплект поставки:

Стеллаж поставляется в разобранном виде. Состоит из 4 стоек, соединенных дном, крышкой и комплектом полок в единый каркас

Стеллаж поставляется с цоколем, вертикальными 19" уголками и монтажной панелью.

Проемы шкафа могут закрываются панелями (поставляются отдельно). Панели фиксируются точечными цилиндрическими замками.

Дно и крышка имеют полупробивные отверстия для организации кабельных вводов.

Вместимость стеллажей





									_
Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	В
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	4
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	2
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	2
23,012 3									

Общие

Тип аккумуляторного шкафа Открытая стойка

Высота мм 1879

Глубина ,мм 600

Нагрузочная способность, кг 950



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

85 A4 GP 200 A4 GP

Ширина1000ВЕС, КГ93ЦветСерый50 Ач ФТ
50 Ач GP
40 Ач GPАКБ120 Ач GP
100 Ач GP