



## Аккумуляторный стеллаж 5 полок, 1800x1000x600 мм (SNR-UPS-RACK-181006-5)

SNR-UPS-RACK-181006-5

### Описание

Открытый стеллаж 5ти полочный 1800 x 1000 x 600 мм. Предназначен для размещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и другого электротехнического оборудования. Общая грузоподъемность 1500 кг. Вес стеллажа - 110 кг. На стеллаж можно разместить 20 шт. В12200GP.

#### Основные характеристики:

Нагрузочная способность стеллажа: 1500 кг.  
Нагрузочная способность одной полки: 350 кг.  
Материал: Листовая сталь  
Покрытие: Порошковая краска  
Цвет: RAL 7035 / RAL 9005

#### Комплект поставки:

Цельносварной каркас стеллажа.  
Цоколь.  
Полки для размещения аккумуляторов.  
Крышка с раздвижным кабельным вводом.  
Монтажная панель под установку автоматического выключателя.  
Транспортировочные рым-болты.

### Общие

Тип аккумуляторного шкафа	Открытая стойка
Высота мм	1800
Глубина ,мм	600
Нагрузочная способность, кг	1500
Ширина	1000
ВЕС, КГ	110
Цвет	Черный (серый)
АКБ	В12200GP

### Лоп. описание



Вместимость стеллажей

Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	B12135FTHR
SNR-UPS- BCT-127906- 2	16		16						
SNR-UPS- BCT-190610- 5	20	40	20						
SNR-UPS- BCT-201208- 10					40			40	40
SNR-UPS- RACK- 061305-2					20				
SNR-UPS- RACK- 080610-2	20		20						
SNR-UPS- RACK- 080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS- RACK- 160610-4							20		
SNR-UPS- RACK- 180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS- RACK- 180806-4					20			20	20
SNR-UPS- RACK- 181006-5									
SNR-UPS- RACK- 257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	20