



Кабель-канал перфорированный 25x40 L2000 RL12 G DKC 00128RL

00128RL

Описание

• **НАЗНАЧЕНИЕ** Предназначены для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа, обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствует возгоранию. Упрощает монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий. • **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Кабель канал применяется при проведении электромонтажных работ в промышленных помещениях, шкафах и электромонтажных коробках. С помощью аксессуаров достигается соединение кабель-канала под различными углами. Легко монтируется при помощи отверстий в основании канала. Перфорация стенок позволяет производить ответвление линий проводки без дополнительных работ. • **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Принцип действия кабель канала заключается в организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ В стандартную комплектацию входит само изделие

Общие

Гарантийный срок	2 года
Гибкий (ПВХ Кабель канал)	Нет
Не содержит (без) галогенов	Нет
Расстояние между щелями ,мм	20
Серия	Quadro
Длина,м	2
ШИРИНА	0.025
ВЫСОТА	0.04