



## Антенна QuSpot LTE для роутера TRB140

A140S-A

### Описание

Днешняя всенаправленная LTE антенна для маршрутизатора Teltonika TRB140. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для роутера. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

#### Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 2 dBi), КСВ<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 2 dBi), КСВ<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 4 dBi), КСВ<2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/35

Разъём: 1xSMA

### Общие

Поддержка MIMO	Нет
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	35
Шир. луча по вертикали, °	360
Кэф. усиления, дБи	4
КСВ	2



**nag**  
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Рабочая частота

2.3 ГГц  
2.4 ГГц  
2.5 ГГц  
2 ГГц  
2.6 ГГц  
1.7 ГГц  
800 МГц  
2.2 ГГц  
1.9 ГГц  
1.8 ГГц  
900 МГц  
700 МГц  
2.7 ГГц  
2.1 ГГц