



Антенна QuMax LTE для TRB140

A140M-A

Описание

QuWireless QuMax for TRB140 - нешняя направленная LTE антенна высокой мощности для маршрутизатора Teltonika TRB140. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для маршрутизатора. Работает в частотных диапазонах 694 - 960 МГц (коэффициент усиления 4 dBi), 1700 - 2200 МГц (коэффициент усиления 5 dBi), 2200 - 2700 МГц (коэффициент усиления 6 dBi) и КСВ<1.8. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 4 dBi), КСВ<1.8

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 5 dBi), КСВ<1.8

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), КСВ<1.8

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 90/90

Разъём: 1xSMA

Общие

Поддержка MIMO	Нет
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	90
Шир. луча по вертикали, °	90
Коэф. усиления, дБи	6
КСВ	2



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Рабочая частота

2.6 ГГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
1.7 ГГц
2.3 ГГц
800 МГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц