OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Антенна QuMax LTE для TRB140

A140M-A

Описание

QuWireless QuMax for TRB140 - нешняя направленная LTE антенна высокой мощности для маршрутизатора Teltonika TRB140. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для маршрутизатора. Работает в частотных диапазонах 694 - 960 МГц (коэфициент усилениея 4 dBi), 1700 - 2200 МГц (коэфициент усилениея 5 dBi), 2200 - 2700 МГц (коэфициент усилениея 6 dBi) и КСВ1.8. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:
694-960 МГц (коэфициент усиления 4 dBi), КСВ1.8
1.7-2.2 ГГц (коэфициент усиления 5 dBi), КСВ1.8
2.2-2.7 ГГц (коэфициент усиления 6 dBi), КСВ1.8
Поляризация: вертикальная
Ширина луча: 90/90
Разъём: 1xSMA

Общие

Поддержка MIMO	Нет
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	90
Шир. луча по вертикали, °	90
Коэф. усиления, дБи	6
КСВ	2
Рабочая частота	2.6 ГГц 2.4 ГГц 2.5 ГГц 2 ГГц 1.7 ГГц 2.3 ГГц 800 МГц 2.2 ГГц 1.9 ГГц 1.8 ГГц 900 МГц 700 МГц 2.7 ГГц 2.1 ГГц