



Антенна QuMax LTE + Wi-Fi для poyrepa RUT240/RUT230

A240M

Описание

Внешние LTE, Wi-Fi 2.4 и 5 GHz антенны для маршрутизаторов RUT240/RUT230. Выполнены во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для установки маршрутизатора. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэфициент усиления 4 dBi), КСВ<1.8 1.7-2.2 ГГц (коэфициент усиления 5 dBi), КСВ<1.8 2.2-2.7 ГГц (коэфициент усиления 6 dBi), КСВ<1.8

Поддержка MIMO: 2x2 Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 90/90 Разъём: 2xSMA

Спецификация Wi-Fi:

2,4 ГГц (коэфициент усиления 6 dBi), KCB<2 5 ГГц (коэфициент усиления 7 dBi), KCB<2

Поддержка MIMO: нет Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/25 Разъём: 1xRP-SMA

Общие

Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	90
Шир. луча по вертикали, °	90
Коэф. усиления, дБи	6
КСВ	2



Рабочая частота

OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

2.3 ГГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
1.7 ГГц
800 МГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц