



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Антенна QuMini LTE для печатной платы роутера TRB140

A140I

Описание

Внешняя всенаправленная LTE антенна для печатной платы маршрутизатора Teltonika TRB140. Выполнены во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для установки маршрутизатора. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 2 dBi), KCB<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 2 dBi), KCB<2


2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 3 dBi), KCB<2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/25

Общие

Поддержка MIMO	Нет
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	25
Шир. луча по вертикали, °	360
Коэф. усиления, дБи	3
KCB	2



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Рабочая частота

2.4 ГГц
1.7 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
2.3 ГГц
800 МГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц