



## Секторная антенна QuPanel LTE HP SISO, LTE, 5м кабель, SMA разъем

APLS1-H

### Описание

Внешняя секторная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длина кабеля 5 метров. Монтаж на мачту, столб или стену.

#### Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB2

Поляризация: вертикальная-горизонтальная

Ширина луча: 70/70

Разъем: 1xSMA-male

### Общие

Поддержка MIMO	Нет
Тип разъёма	SMA (male)
Поляризация	H+V
Шир. луча по горизонтали, °	70
Шир. луча по вертикали, °	70
Коэф. усиления, дБи	7
KCB	2



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Рабочая частота

2.3 ГГц  
2.4 ГГц  
2.5 ГГц  
2 ГГц  
2.6 ГГц  
1.7 ГГц  
800 МГц  
2.2 ГГц  
1.9 ГГц  
1.8 ГГц  
900 МГц  
700 МГц  
2.7 ГГц  
2.1 ГГц