



Секторная антенна QuPanel LTE MIMO 4x4, LTE, 10м кабель, SMA разъём

APLM4-1

Описание

Внешняя секторная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длина кабеля 10 метров. Монтаж на мачту, столб или стену.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 4 dBi), KCB<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 5 dBi), KCB<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), KCB<2

Поддержка MIMO: 4x4

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 90/90

Тип кабеля: LMR195

Разъём: 4xSMA-male

Общие

Поддержка MIMO	4x4
Тип разъёма	SMA (male)
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	90
Шир. луча по вертикали, °	90
Коэф. усиления, дБи	6
KCB	2



nag
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Рабочая частота

2.3 ГГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
1.7 ГГц
800 МГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц