



## Секторная антенна QuPanel LTE HP MIMO 4x4, LTE, 5м кабель, SMA разъём

APLM4-H

### Описание

Внешняя секторная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длина кабеля 5 метров. Монтаж на мачту, столб или стену.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB<2

Поддержка MIMO: 4x4

Поляризация: X-pol (dual polarized)

Ширина луча: 70/70

Тип кабеля: LMR195

Разъём: 4xSMA-male

### Общие

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Поддержка MIMO              | 4x4        |
| Тип разъёма                 | SMA (male) |
| Поляризация                 | X-pol      |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 70         |
| Шир. луча по вертикали, °   | 70         |
| Коэф. усиления, дБи         | 7          |
| KCB                         | 2          |



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Рабочая частота

2.3 ГГц  
2.4 ГГц  
2.5 ГГц  
2 ГГц  
2.6 ГГц  
1.7 ГГц  
800 МГц  
2.2 ГГц  
1.9 ГГц  
1.8 ГГц  
900 МГц  
700 МГц  
2.7 ГГц  
2.1 ГГц