



Антенна широкополосная КАА15-1700/2700 (3G/4G MIMO 2x2)

КАА15-1700/2700 (3G/4G MIMO)

Описание

Широкополосная (многодиапазонная), направленная, панельная MIMO антенна КАА15-1700/2700 с коэффициентом усиления 15 дБ рекомендуется для использования совместно с 3G/4G модемами, Wi-Fi роутерами и другим оборудованием, работающим в частотном диапазоне 1700-2700 МГц.

В антенне размещены две излучающие системы с ортогональной поляризацией, позволяющие работать в режиме MIMO 2x2.

Верхний разъём отвечает за вертикальную поляризацию и его следует подключать к разъёму MAIN вашего устройства. Соответственно нижний нижний разъём отвечает за горизонтальную поляризацию и подключается к разъёму DIV на вашем устройстве.

Герметичный корпус антенны выполнен из высококачественного ABS-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков, что позволяет использовать антенну как внутри, так и вне помещений.

Комплект поставки:

Антенна - 1 шт.

Крепление на мачту/трубостойку - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Общие

Поддержка MIMO	2x2
Тип разъёма	N-type (female)
Шир. луча по горизонтали, °	44
Шир. луча по вертикали, °	51
Коэф. усиления, дБи	15
KCV	1.6



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Рабочая частота

2.2 ГГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
2.3 ГГц
1.7 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц