

## Антенна секторная Антэкс 2.4-2.5 ГГц, MIMO 2x2, 17dBi, 90°

AX-2417PS60 MIMO

### Описание

Антенна

#### **AX-2417PS60 MIMO 2x2**

предназначена для использования в качестве базовой антенны системы "точка-многоточка" диапазона 2,4-2,5ГГц(WIFI, 802.11n).

#### Достоинства антенны **AX-2417PS60 MIMO 2x2**

Антенна надежно защищены от осадков корпусом из ультрафиолетостойкого пластика и имеет увеличенный срок службы.

Входы антенны короткозамкнуты по постоянному току, что повышает защиту входа WiFi приемопередатчика от статики и грозовых разрядов

На антенных предусмотрено подключение провода заземления.

Крепление антенны **AX-2417PS60 MIMO 2x2** позволяет изменять угол места, азимут и наклон поляризации.

Наличие внутри антенны двух излучающих систем с ортогональной поляризацией позволяет работать в режиме MIMO 2x2 или реализовать технологию **Diversity**.

Вход 1"Вертикальная поляризация". Плоскость Е - красным цветом, плоскость Н - синим цветом

Вход 2"Горизонтальная поляризация". Плоскость Н - красным цветом, плоскость Е - синим цветом

### Общие

Поддержка MIMO	2x2
Тип разъёма	N-type (female)
Поляризация	H H+V V
Шир. луча по горизонтали, °	65
Шир. луча по вертикали, °	12
Коэф. усиления, дБи	17
KCB	1.5
Рабочая частота	2.4 ГГц