



Антенна параболическая Cyberbajt, 2,25 - 2,5 ГГц, 22dBi, двухполяризованная в алюминевом корпусе

SD 24-22HV MIMO BOX

Описание

Двухполяризованная параболическая антенна SD 24-22HV MIMO BOX от Cyberbajt, поддерживающая стандарт пространственного уплотнения 2x2 MIMO. Антенна обладает острой диаграммой направленности, низким уровнем боковых лепестков. Рефлектор антенны изготовлен из алюминия. SD 24-22HV MIMO BOX укомплектована пластиковым колпаком, защищающим от осадков, а также всем необходимым для установки на мачту.

Размеры всепогодного бокса позволяют размещать внутри такое оборудование как: RB4xx, RB9xx, RB800, Ubiquiti Rocket, Airfiber и т.д.

Внутри бокса размещены два разъема типа RP-SMA к которым может быть подключена точка доступа.

Кронштейн из комплекта поставки обеспечит стабильность и высокую устойчивость к ветру. Изготовлен кронштейн из листа нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. Оснащен регулировочными винтами и крепежными болтами M8 (13 мм плоский винт).

Антенна идеально подойдет для организации беспроводных мостов в диапазоне 2.4ГГц на расстояния до 25км.

Комплект поставки:

- антенна;
- радиопрозрачный колпак;
- бокс для установки активного оборудования;
- набор креплений.

Область применения:

- организация беспроводных сетей типа точка-точка.

Основные особенности:

- MIMO2x2;
- угол излучения 12°;
- высокий коэффициент усиления - 22dBi.

Общие

Поддержка MIMO	2x2
Тип разъёма	RP-SMA (female)
Поляризация	H+V
Шир. луча по горизонтали, °	12



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Шир. луча по вертикали, °	12
Коэф. усиления, дБи	22
КСВ	1.5
Рабочая частота	2.4 ГГц