



Цифровая взрывозащищенная камера Релион-А-50-IP-2Мп исп.01, 2Мп, чувствительность 0,1/0,01Лк, DC12V, процессор HiSilicon (Hi3518E) v.2001

Релион-А-50-IP-2Мп исп.01

Описание

Релион-А-50 исп.01 – малогабаритная взрывозащищенная видеочкамера в корпусе из алюминия с встроенной ИК-подсветкой. Предназначена для установки на стационарные объекты и на транспортные средства, перевозящие огнеопасные и взрывоопасные грузы.

Видеочкамера выполнена в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование группы I и подгрупп IIА, IIВ, IIС по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.13 (МЭК 60079-14) и соответствует маркировке взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T5 Gb.

Предназначена для применения во взрывоопасных зонах «1» и «2» классов закрытых помещений и наружных установок в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.9 (МЭК 60079-10), ГОСТ 30852.11 (МЭК 60079-12) и ПУЭ (гл. 7.3).

Высокая степень защиты оболочкой IP68 позволяет применять камеру на открытых площадках в условиях воздействия атмосферных осадков. Корпус видеочкамеры выполнен из сплава алюминия с полимерным порошковым покрытием.

Встроенная ИК-подсветка обеспечивают подсветку дальностью до 20 метров.

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный

Питание

Питание	802.3af
---------	---------



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP68

Работа при температуре ниже -40°C

нет